

MANGUEIRA BAIXA PRESSÃO
NORMA SAE 100R6 DIN EN 854/R6



Aplicação: Linhas de baixa pressão e de retorno.
Fluidos Recomendados: óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo
 Óleos minerais, vegetais, óleos sintéticos, óleos de emulsão aquosa, água, combustível diesel.
Camada Interna: Borracha sintética
Reforço: Um trançado de fio têxtil de alta resistência
Cobertura: Borracha sintética
Temperatura Mínima: -40° C
Temperatura Máxima: +125° C

Alfagomma

Dash	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/C ft
-4	6	1/4	12,7	0,5	2,8	400	11	1600	64	2,6	0,13	9
-5	8	5/16	14,3	0,56	2,8	400	11	1600	76	3	0,13	9
-6	10	3/8	15,9	0,63	2,8	400	11	1600	76	3	0,17	11
-8	13	1/2	19,8	0,78	2,8	400	11	1600	102	4,1	0,23	15
-10	16	5/8	23	0,91	2,4	350	10	1400	107	4,3	0,27	18
-12	19	3/4	26,9	1,06	2,1	300	8	1200	152	6,1	0,37	25
-16	25	1	33,4	1,31	1,7	250	7	1000	203	8,1	0,49	33